



Plateformes élévatrices

Utilisation

POLYOPEN MAROC vous propose **des plateformes élévatrices** composés de ciseaux permettant de supporter des charges de 0.5 à 20 tonnes. Ce système permet de libérer toute la surface du plateau et de laisser libre l'accès sur les quatre côtés. Ces modèles à ciseaux sont moins rapides que les modèles à colonnes et sont donc conseillés lorsqu'il est nécessaire d'effectuer des élévations de faible course.



DESCRIPTION

- les modèles à colonnes sont donc conseillés lorsqu'il est nécessaire d'effectuer des élévations de faible course.
- Les garde-corps et les plateaux avec accès latéraux sont optionnels.
- En fonction de la configuration et de l'utilisation souhaitée, des garde-corps, portillons ou portes palières peuvent venir compléter l'installation.
- Un système de baldaquin peut être installé en dessus du plateau principal du monte-charge et ainsi offrir un sol lisse au niveau supérieur.

Avantages

- Suspension des pistons par des paliers articulés, afin d'éviter les efforts latéraux.
- Livré pré-monté pour accélérer l'installation.
- Hauteur de construction minimale.
- Profondeur de fosse réduite. n Installation sans mur porteur.



- Capacité 500 à 20'000 kg
- Nombre de ciseaux 1
- Vitesse 50 mm/s
- Surface max. 100 m2

DÉTAILS TECHNIQUE


Tension d'alimentation : 3x 400 V

Tension des commandes : 24 V

Largeur du plateau de 500 à 5'000 mm

Longueur du plateau de 500 à 2'000 mm

Hauteur de fosse de 220 à 820 mm



AC Casablanca, 867 AV 2 MARS ETG RC
HADDAOIA 3, Casablanca 20470



+212522502539



polyopenmaroc@gmail.com



+212666453856



POLYOPEN
MAROC

www.polyopen.ma