



Porte garage sectionnelle

Utilisation:

Porte construit en panneau sandwich et double rail. Le panneau de section de 500 ou 610mm de hauteur utile et épaisseur de 40mm, extérieur en acier de 0,4mm , pré-laqué et avec traitement antioxydant, intérieur en polyuréthane à haute densité et dépourvu de CFC's; Tôle intérieur de 0,4mm; Emboîtement anti-pince doigt, évitant toute possibilité de coincement pendant la marche de la porte; Joint EPDM encastré dans la partie mâle du panneau; Coté extérieur: design rainuré fin et texture woodgrain RAL 9006 . Coté intérieur: design rainuré fin et texture stucco, blanc RAL 9010.



www.polyopen.ma



DESCRIPTION:



Durabilité :

La fabrication et la finition répondent aux normes les plus strictes afin d'obtenir une durabilité maximale

Qualité :

Le panneau présente un noyau haute densité en polyuréthane exempt de cfc qui est pris en sandwich entre deux toles d'acier

Sécurité :

Protection anti-pince-doigt avec un nez du panneau ajusté grâce à un joint EPDM qui assure l'imperméabilité à l'air et à l'eau.

Personnalisation :

Fonction de programmation rapide et facile .

Confort :

Ouverture et fermeture ultra silencieuse.

Simplicité :

Installation facile grâce à des instructions claires, simples et intuitives .

Qualité:

SYSTÈME DE PUISSANCE DYNAMIQUE (DPS) »
MESURE LES VALEURS DE FORCE ET LES RÉGULE EN
PERMANENCE EN FONCTION DES CHANGEMENTS
DES CONDITIONS



Réglage :

Rapide et sans effort

Installation :

Simple et fiable

Composants :

Préassemblés



AC Casablanca, 867 AV 2 MARS ETG RC
HADDAOIA 3, Casablanca 20470



+212522502539



polyopenmaroc@gmail.com



+212666453856



POLYOPEN
MAROC

www.polyopen.ma