



## Portes vitrées telescopique

Utilisation :

POLYOPEN MAROC propose des  
portes vitrées telescopique

Spécialement conçu pour les  
espaces réduits où il est primordial  
de parvenir à une ouverture  
maximale.



[www.polyopen.ma](http://www.polyopen.ma)



## Description :

La porte télescopique est constituées de vantaux qui couissent l'un devant l'autre pour se loger dans un espace de refoulement réduit en ouverture.

Ces portes télescopiques sont donc idéales pour les locaux très cloisonnés avec peu d'espace à l'arrière des vantaux.



## Caractéristiques techniques :

- 3 solutions de pose : applique, entre-murs, sur poteaux
- Vitesse d'ouverture : 20 à 160 cm/s
- Largeur de passage min. : 800 mm (2 vantaux) / 1'400 mm (4 vantaux)
- Largeur de passage max. : 3'350 mm (2 vantaux) / 3'600 mm (4 vantaux)
- Hauteur de passage max. : 3'100 mm

- Type d'ouverture : Télescopique
- Option antipanique : oui
- 10 modèles disponibles
- Nombre de vantaux : 2 ou 4 (télescopiques)
- 3 types de caissons : standard, renforcé ou API
- 6 types de vitrages

- Matériau : en verre, en aluminium
- Ouverture : télescopique
- Vitrage : vitrée



AC Casablanca, 867 AV 2 MARS ETG RC  
HADDAOIA 3, Casablanca 20470



+212522502539



polyopenmaroc@gmail.com



+212666453856



www.polyopen.ma