



PORTE SECTIONNELLE

Utilisation

POLYOPEN MAROC vous proposent **des porte sectionnelle** combine d'excellentes propriétés d'isolation thermique et sonore à des panneaux de style moderne et micro profilés. Les possibilités en matière d'esthétique et de remplissage sont illimitées, ce qui permet toujours une configuration parfaite .



www.polyopen.ma



DESCRIPTION

- La porte sectionnelle se compose de panneaux horizontaux qui tournent sous le plafond lorsque la porte s'ouvre.
- Les ressorts de torsion compensent le poids du tablier, ce qui permet une manœuvre manuelle.
- Largeur max. : 8'000 mm
- Epaisseur du panneau : 40 mm
- Hauteur max. : 6'000 mm
- Type de panneau : Sandwich
- Superficie max. : 48 m²
- Valeur μ : (à 5'000 x 5'000 mm) 1.02 W/m²K



Dispositifs de commande pouvant être connectés

- Commande par interrupteur à tirette.
- Interrupteur à clé.
- Bouton-poussoir.
- Cellule photoélectrique.
- Radar.
- Détecteur à boucle à induction.
- Commande à distance.



Système de commande :

- Modèle rapide (avec variateur de fréquence).
- Tous les éléments de commande sont disponibles en plus-value.
- Coffret de commande directement câblé (coffret en IP65).
- Interrupteur principal directement sur coffret de commande (IP65).

Sécurité :

- Cellule palpeur embarquée LSB sans fil.
- Parachute rupture de câbles.
- Sécurité anti-intrusion.
- Raccordement de feux de signalisation (rouge/vert ou rouge+vert).
- Feu clignotant orange ou rouge.
- Verrou robuste avec ressort de rappel.
- Serrure à cylindre.



AC Casablanca, 867 AV 2 MARS ETG RC
HADDAOIA 3, Casablanca 20470



+212522502539



polyopenmaroc@gmail.com



+212666453856



www.polyopen.ma

Finitions :

- Portillon intégré, ouverture vers l'extérieur, ferme-porte et serrure à cylindre (largeur maximale de porte sectionnelle de 6'000 mm).
- Porte de service adjacente avec imposte, à côté de la porte principale (sur mesure).
- Teintes au choix dans la gamme RAL, faces intérieures et extérieures (sauf teintes fluorescentes et de signalisation).
- Résistance au vent plus élevée.
- Ressorts pour 30'000 ou 60'000 cycles.

Matériaux :

- Isolation par mousse de polyuréthane (sans CFC).
- Panneaux sandwich en acier galvanisé.
- Panneaux d'une épaisseur de 40 mm.
- Embouts de section en acier galvanisé.
- Rails de guidage en acier galvanisé
- Ferrures de porte en acier galvanisé.
- Roulettes en nylon montées sur roulement à billes, tige en acier galvanisé de 11 mm.
- Câbles en acier avec coefficient de sécurité 6.
- Poignée extérieure PVC située dans la section inférieure des portes à manœuvre manuelle.
- Joints supérieur, latéraux et inférieur en caoutchouc EPDM.
- Joints EPDM entre les panneaux.

DÉTAILS TECHNIQUE

Tension réseau : 3-400V-PE

Fréquence réseau : 50 / 60 Hz

Protection : IP54

Tension de commande : 24 Vdc

Tension de sortie coffret 24 Vdc (350 mA) / 230 Vac (1.6 A)

Coffrets de commande disponibles
TS971, TS981



AC Casablanca, 867 AV 2 MARS ETG RC
HADDAOIA 3, Casablanca 20470



+212522502539



polyopenmaroc@gmail.com



+212666453856



www.polyopen.ma